ЗАО «ЗЭНКО ПЛАЗМА»
121359, г. Москва, ул. Оршанская, д. 9 стр. 1
+7(499) 707 34 56
info@zencoplasma.ru

## В серию ZP40C входят следующие модели:

**Шкаф сухого хранения**
**Модель ZP40C-290**

Спецификация:
1. Диапазон контроля влажности: ≤5% RH (регулируемый параметр)
2. Температура нагревания: 40±2°C (нерегулируемый параметр)
3. Габаритные размеры: Ш600мм X Г840мм X В 709мм
4. Размеры камеры: Ш544мм X Г576мм X В 461мм
5. Внутренний объем: 144 литра
6. Количество полок: 2 полки
7. Цвет: черный
8. Напряжение питания: 110В/230В
9.Точность поддержания параметров:
   - влажность ±3%RH,
   - температура ±1°C
10. Материал: углеродистая сталь толщиной 1мм с лакокрасочным антистатических покрытием
11. Дверь: ручки, герметичное магнитное уплотнение и закаленное стекло
12. Колеса: 4 антистатических колеса диаметром 3” с фиксаторами (2 колеса)
13. Заземляющий провод: 1МОм (длина 940мм)
14. ESD краски: $10^6$-$10^9$ Ω (сопротивление поверхности)
15. Энергопотребление: среднее 250Вт-ч, максимум 450Вт-ч
16. Нагревание до 40 °C сухого шкафа допустимо при температуре окружающего воздуха более 15 °C.

ЗАО «ЗЭНКО ПЛАЗМА»
121359, г. Москва, ул. Оршанская, д. 9 стр. 1
+7(499) 707 34 56
info@zencoplasma.ru

**Шкаф сухого хранения**
**Модель ZP40C-490**

Спецификация:

1. Диапазон контроля влажности: ≤5% RH (регулируемый параметр)
2. Температура нагревания: 40±2°C (нерегулируемый параметр)
3. Габаритные размеры: Ш600мм X Г840мм X В 1308мм
4. Размеры камеры: Ш544мм X Г576мм X В 974мм
5. Внутренний объем: 305 литров
6. Количество полок: 3 полки
7. Цвет: черный
8. Напряжение питания: 110В/230В
9.Точность поддержания параметров:
   - влажность ±3%RH,
   - температура ±1°C
10. Материал: углеродистая сталь толщиной 1мм с лакокрасочным антистатических покрытием
11. Дверь: ручки, герметичное магнитное уплотнение и закаленное стекло
12. Колеса: 4 антистатических колеса диаметром 3” с фиксаторами (2 колеса)
13. Заземляющий провод: 1МОм (длина 940мм)
14. ESD краски: $10^6$-$10^9$ Ω (сопротивление поверхности)
15. Энергопотребление: среднее 300Вт-ч, максимум 600Вт-ч
16. Нагревание до 40 °C сухого шкафа допустимо при температуре окружающего воздуха более 15 °C.

ЗАО «ЗЭНКО ПЛАЗМА»
121359, г. Москва, ул. Оршанская, д. 9 стр. 1
+7(499) 707 34 56
info@zencoplasma.ru

**Шкаф сухого хранения**
**Модель ZP40C-790**

Спецификация:

1. Диапазон контроля влажности: ≤5% RH (регулируемый параметр)
2. Температура нагревания: 40±2°C (нерегулируемый параметр)
3. Габаритные размеры: Ш600мм X Г840мм X В 1820мм
4. Размеры камеры: Ш544мм X Г576мм X В 1487мм
5. Внутренний объем: 466 литров
6. Количество полок: 5 полок
7. Цвет: черный
8. Напряжение питания: 110В/230В
9.Точность поддержания параметров:
   - влажность ±3%RH,
   - температура ±1°C
10. Материал: углеродистая сталь толщиной 1мм с лакокрасочным антистатических покрытием
11. Дверь: ручки, герметичное магнитное уплотнение и закаленное стекло
12. Колеса: 4 антистатических колеса диаметром 3” с фиксаторами (2 колеса)
13. Заземляющий провод: 1МОм (длина 940мм)
14. ESD краски: $10^6$-$10^9$ Ω (сопротивление поверхности)
15. Энергопотребление: среднее 300Вт-ч, максимум 600Вт-ч
16. Нагревание до 40 °C сухого шкафа допустимо при температуре окружающего воздуха более 15 °C.

ЗАО «ЗЭНКО ПЛАЗМА»
121359, г. Москва, ул. Оршанская, д. 9 стр. 1
+7(499) 707 34 56
info@zencoplasma.ru

**Шкаф сухого хранения**
**Модель ZP40C-1490-6**

Спецификация:

1. Диапазон контроля влажности: ≤5% RH (регулируемый параметр)
2. Температура нагревания: 40±2°C (нерегулируемый параметр)
3. Габаритные размеры: Ш1200мм X Г840мм X В 1820мм
4. Размеры камеры: Ш1144мм X Г576мм X В 1487мм
5. Внутренний объем: 980 литров
6. Количество полок: 5 полок
7. Цвет: черный
8. Напряжение питания: 110В/230В
9.Точность поддержания параметров:
   - влажность ±3%RH,
   - температура ±1°C
10. Материал: углеродистая сталь толщиной 1мм с лакокрасочным антистатических покрытием
11. Дверь: ручки, герметичное магнитное уплотнение и закаленное стекло
12. Колеса: 4 антистатических колеса диаметром 3” с фиксаторами (2 колеса)
13. Заземляющий провод: 1МОм (длина 940мм)
14. ESD краски: $10^6$-$10^9$ Ω (сопротивление поверхности)
15. Энергопотребление: среднее 600Вт-ч, максимум 1200Вт-ч
16. Нагревание до 40 °C сухого шкафа допустимо при температуре окружающего воздуха более 15 °C.